



# GF4

## Flyttbar GPS tracker - container



### Global täckning

Sömlös global täckning säkerställer pålitlig och driftsäker förbindelse till enheten.



### Automatisk byte av arbetslägen

Med gyroskop och G-sensor byter enheten automatiskt mellan arbetslägena: land, hav och statisk läge.



### Omgivningssensorer (tillval)

Få tillgång till temperatur-, fukt- och tryckdata.



### IP 65 damm- och vattentät

Enhetens inkapsling säkerställer stabil drift även i svåra miljöer.



### Magnetiskt hölje

Möjliggör ett brett spektrum av användningsområden: container, fordon, maskiner och diverse tillgångar.



### 60 dagars standby (statiskt läge)

3800mAh kraftfullt litium-batteri.



### Skydd mot manipulering

När enheten tas bort meddelas du direkt.



### Skydd mot intrång

Få larm när containerdörren öppnas.

## Användning



Container



## GSM/WCMA-specifikationer

Kommunikationssystem	M770B GSM&WCDMA kommunikationsläge
Kommunikationsfrekvens	GSM: 850/900/1800/1900Mhz WCDMA: BAND1/BAND2/BAND5/BAND8
GPRS	Klass 12, TCP/IP
Känslighet	<-104dBm
Minne	32+32Mb
Fasfel	RMSPE<5,PPE<20
Max uteffekt	GSM850/GMS900:33±3dBmGSM1800/GSM1900:30±3dBm
Max frekvensfel	±0.1ppm

## GPS-specifikationer

Chipset	MTK high sensitivity chip
Frekvens	GPS L1, 1575.42MHz
GPS kanal	66
Lokalisering: exakthet	<10 meters
Spårning: känslighet	-165dBm
Åtkomst: känslighet	-148dBm
TIFF (open sky)	Mv. varm start <2sec Mv. kall start <38sec

## Övriga specifikationer

IP-klassning	IP65
Batteri	3800mAh litium-polymer-batteri
Standby-tid	60 dagar (Uppladdning av GPS data var 6 timme, statiskt läge)
Arbetstemperatur	-20°C~70°C
Storlek	43*104*200mm
Vikt	370g

## Kontakt

FENDIO  
Gripenbergsgatan 16  
56136 Huskvarna  
Tel: 0768 55 87 51  
Mail: info@fendio.se  
Webb: www.fendio.se www.fendiotrack.se